

Veri sayfası

# Uzaktan kumanda sistemi

## IK2 Verici

IK2 uzaktan kumanda, birçok özellik ve aksesuarla son derece özelleştirilebilir. Bu uzaktan kumandalar aynı zamanda operatörü güvenli ve verimli çalışmaya olanak sağlayan ergonomik bir tasarıma sahiptir.

### Özellikler

- En fazla 2 joystick veya 4 pedal
- Çift Yönlü iletişim ile Çok Bantlı Radyo
- Son derece özelleştirilebilir
- 128x64 Grafik LCD
- Harici çıkarılabilir EEPROM SIM modülü

### Faydalar

- Kolay ve hızlı bakım
- Darbelere karşı yüksek dayanıklılık
- Yenilikçi ergonomi
- Kaymaz saplar
- Girişimlere karşı frekans yönetimi

### Uygulamalar

- Endüstriyel kaldırma ve otomasyon
- İnşaat ve madencilik araçları
- Vinçlerde
- Endüstriyel araçlar
- Tarım ve Ormanlık
- Denizcilik



Kapsamlı teknik literatür  
[www.danfoss.com](http://www.danfoss.com) adresinde  
mevcuttur.

Tanım	Değer
Durdurma işlevi	Cat. 3-PLd
Giriş Koruma derecesi	IP65/NEMA4
Yoğuşma önleme sistemi	Goretexs Filmi
Frekans bandı	Çoklu bant (400 - 930 MHz)
Ana mekanizmalar (maksimum sayı)	Joystick (2) veya Pedal (4)
Yardımcı mekanizmalar	Buton, switch ve döner anahtarlar
Çıkarılabilir EEPROM	Harici
Batarya modeli	BT11K
Batarya ömrü	16 saat
Çalışma sıcaklığı aralığı	-20 °C to 70 °C (-4 °F to 158 °F)
Ağırlık (batarya dahil)	950 gram
Teçhizat	Kemer/omuz askısı
Ekran	128x64 Grafik LCD
Kablo bağlantısı	Evet (M12 konnektör)
Alan sınırlayıcı	Evet
İlişkili alıcılar	R06, R13, R70, MPCAN, MP08, MP20