

Veri sayfası

Uzaktan kumanda sistemi MPCAN Alıcı

MPCAN alıcısı, radyo bağlantısına alternatif olarak vericiye bir ip bağlantısı da dahil olmak üzere birçok özellik ve aksesuarla son derece özelleştirilebilir. MPCAN, CAN veri yolu iletişimi olan araçlara uyarlanmıştır.

Özellikler

- Tam çift yönlü iletişime sahip çok bantlı radyo
- Sorun giderme için harici LED'ler
- 4 dijital çıkış/giriş
- Harici çıkarılabilir EEPROM SIM modülü

Faydalar

- Kolay ve hızlı bakım
- Girişimlere karşı frekans yönetimi
- STOP: PLd, EN'ye göre Kategori 3 ISO 13849-1:2008
- Özelleştirilebilir
- Çoklu geri bildirim özelliği
- CANopen

Uygulamalar

- İnşaat ve madencilik araçları ve vinçleri
- Endüstriyel araçlar
- Tarım ve Ormanlık



Kapsamlı teknik literatür
www.danfoss.com adresinde
mevcuttur.

Tanım	Değer
Durdurma işlevi	Cat. 3-PLd
Giriş Koruma derecesi	IP65/NEMA4
Frekans bandı	Çoklu bant (400 - 930 MHz)
AC güç kaynağı	N/A
DC güç kaynağı	6-35 Vdc
Anten	Harici / Dahili (varsayılan)
Çıkarılabilir EEPROM	Dahili
Sinyal verme	Harici
ON/OFF çıkışları (maksimum)	4
Analog çıkışlar (maksimum)	N/A
CANopen	Evet
ON/OFF girişleri (maksimum)	4
Analog giriş	N/A
Maksimum çıkış akımı	2 A
Çalışma sıcaklığı aralığı	-20° C to +70° C (-4° F to +158° F)
Ağırlık	300 gram
Boyutlar	117 x 133 x 36
Kablo bağlantısı	Evet
İlişkili vericiler	T70 1, T70 2, T70 1 HALL, T70 2 HALL, T70 1 ATEX, T70 2 ATEX, IK2, IK3, IK4