

Veri sayfası

Uzaktan kumanda sistemi

R06 Alıcı

R06 alıcısı, potansiyel olarak tehlikeli uygulamalarda güvenilir ve emniyetli çalışmayı sağlamak için birçok özellik ve montaj kitiyle son derece özelleştirilebilir.

Özellikler

- Tam çift yönlü iletişime sahip çok bantlı radyo
- Sorun giderme için harici LED'ler
- 6 dijital çıkış/giriş
- Özelleştirilebilir.
- Harici çıkarılabilir EEPROM SIM modülü
- STOP: PLd, EN'ye göre Kategori 3 ISO 13849-1:2008

Faydalar

- Kolay ve hızlı bakım
- Girişimlere karşı frekans yönetimi
- Çoklu geri bildirim özelliği

Uygulamalar

- Endüstriyel kaldırma ve otomasyon



Kapsamlı teknik literatür
www.danfoss.com adresinde
mevcuttur.

Tanım	Değer
Durdurma işlevi	Cat. 3-PLd
Giriş Koruma derecesi	IP65/NEMA4
Frekans bandı	Çoklu bant (400 - 930 MHz)
AC güç kaynağı	48 - 230 Vac \pm 25% (Çoklu voltaj) / 18-30 Vac
DC güç kaynağı	6-35 Vdc
Anten	Dahili
Çıkarılabilir EEPROM	Dahili
Sinyal verme	Harici
ON/OFF çıkışları (maksimum)	6
Analog çıkışlar (maksimum)	N/A
CANopen	Evet
ON/OFF girişleri (maksimum)	4
Analog giriş	1
Maksimum çıkış akımı	6 A
Çalışma sıcaklığı aralığı	-20° C to +70° C (-4° F to +158° F)
Ağırlık	640 gram
Boyutlar	151 x 129 x 61
Kablo bağlantısı	Evet
Alan sınırlayıcı	Evet
İlişkili vericiler	T70 1, IK2