

Veri sayfası

Uzaktan kumanda sistemi

R13 F Alıcı

R13 F alıcı, potansiyel olarak tehlikeli uygulamalarda güvenilir ve emniyetli çalışmayı sağlamak için birçok özellik ve montaj kitiyle son derece özelleştirilebilir.

Özellikler

- Tam çift yönlü iletişime sahip çok bantlı radyo
- Sorun giderme için harici ekran
- 21 dijital ve 4 analog çıkış
- Özelleştirilebilir.
- Harici çıkarılabilir EEPROM SIM modülü
- STOP: PLd, EN'ye göre Kategori 3 ISO 13849-1:2008

Faydalar

- Kolay ve hızlı bakım
- Girişimlere karşı frekans yönetimi
- Çoklu geri bildirim özelliği
- Tüm yaygın oransal uygulamalar ve vanalar için uygundur.

Uygulamalar

- Endüstriyel kaldırma ve otomasyon
- İnşaat ve madencilik araçları
- Vinçlerde



Kapsamlı teknik literatür
www.danfoss.com adresinde
mevcuttur.

| Tanım | Değer |
|-----------------------------|---|
| Durdurma işlevi | Cat. 3-PLd |
| Giriş Koruma derecesi | IP65/NEMA4 |
| Frekans bandı | Çoklu bant (400 - 930 MHz) |
| AC güç kaynağı | 48 - 230 Vac \pm 25% (Çoklu voltaj) / 18-30 Vac |
| DC güç kaynağı | 8-36 Vdc |
| Anten | Harici |
| Çıkarılabilir EEPROM | Harici |
| Sinyal verme | Harici |
| ON/OFF çıkışları (maksimum) | 21 |
| Analog çıkışlar (maksimum) | 4 |
| CANopen | Evet |
| ON/OFF girişleri (maksimum) | 24 |
| Analog giriş | 6 |
| Maksimum çıkış akımı | 8 A |
| Çalışma sıcaklığı aralığı | -20° C to +70° C (-4° F to +158° F) |
| Ağırlık | 1700 gram |
| Boyutlar | 245 x 160 x 80 |
| Kablo bağlantısı | Evet |
| İlişkili vericiler | T70/1, T70/2, T70/1HALL, T70/2HALL, T70/1 ATEX, T70/2 ATEX, IK2, IK3, IK4 |