

Veri sayfası

# Uzaktan kumanda sistemi

## R70 Alıcı

R70 alıcı, potansiyel olarak tehlikeli uygulamalarda güvenilir ve emniyetli çalışmayı sağlamak için birçok özellik ve montaj kitiyle son derece özelleştirilebilir.

### Özellikler

- Tam çift yönlü iletişime sahip çok bantlı radyo
- Sorun giderme için harici ekran
- 29 dijital ve 8 analog çıkış
- Özelleştirilebilir.
- Harici çıkarılabilir EEPROM SIM modülü
- STOP: PLd, EN'ye göre Kategori 3 ISO 13849-1:2008

### Faydalar

- Kolay ve hızlı bakım
- Girişimlere karşı frekans yönetimi
- Çoklu geri bildirim özelliği
- Tüm yaygın oransal uygulamalar ve vanalar için uygundur.

### Uygulamalar

- Endüstriyel kaldırma ve otomasyon
- İnşaat ve madencilik araçları
- Vinçlerde
- Endüstriyel araçlarda



Kapsamlı teknik literatür  
[www.danfoss.com](http://www.danfoss.com) adresinde  
mevcuttur.

Tanım	Değer
Durdurma işlevi	Cat. 3-PLd
Giriş Koruma derecesi	IP65/NEMA4
Frekans bandı	Çoklu bant (400 - 930 MHz)
AC güç kaynağı	48 - 230 Vac $\pm$ 25% (Çoklu voltaj) / 18-30 Vac
DC güç kaynağı	8-36 Vdc
Anten	Harici
Çıkarılabilir EEPROM	Dahili
Sinyal verme	Dahili
ON/OFF çıkışları (maksimum)	29
Analog çıkışlar (maksimum)	8
CANopen	Evet
ON/OFF girişleri (maksimum)	44
Analog giriş	8
Maksimum çıkış akımı	8 A
Çalışma sıcaklığı aralığı	-20° C to +70° C (-4° F to +158° F)
Ağırlık	2100 gram
Boyutlar	285 x 200 x 110
Kablo bağlantısı	Evet
İlişkili vericiler	T70 1, T70 2, T70 1 HALL, T70 2 HALL, T70 1 ATEX, T70 2 ATEX, IK2, IK3, IK4