

Veri sayfası

# Uzaktan kumanda sistemi

## T70 1 Verici

T70 1, birçok özellik ve aksesuarla son derece özelleştirilebilir. T70 1, çıkarılabilir EEPROM SIM modülünden tandem sistem çözümlerine kadar, kaldırma uygulamalarına kalite ve güvenilirlik getirir.

### Özellikler

- Yüksek hassasiyetli iki adımlı düğme
- Çift Yönlü iletişim ile Çok Bantlı Radyo
- Son derece özelleştirilebilir
- Harici çıkarılabilir EEPROM SIM modülü

### Faydalar

- Kolay ve hızlı bakım
- Darbelere karşı yüksek dayanıklılık
- Yenilikçi ergonomi
- LCD Ekran

### Uygulamalar

- Kaldırma uygulamalarında kullanılır
- Vinç uygulamalarında



Kapsamlı teknik literatür  
[www.danfoss.com](http://www.danfoss.com) adresinde  
mevcuttur.

| Description                      | Value                               |
|----------------------------------|-------------------------------------|
| Durdurma işlevi                  | Cat. 3-PLd                          |
| Giriş Koruma derecesi            | IP65/NEMA4                          |
| Yoğuşma önleme sistemi           | N/A                                 |
| Frekans bandı                    | Çoklu band (400 - 930 MHz)          |
| Ana mekanizmalar (maksimum sayı) | Basmalı düğme (6)                   |
| Yardımcı mekanizmalar            | Switch ve çoklu tuş                 |
| Çıkarılabilir EEPROM             | Harici                              |
| Batarya modeli                   | BT06K                               |
| Batarya ömrü                     | 10 saat                             |
| Çalışma sıcaklığı aralığı        | -20 °C ile 70 °C (-4 °F ile 158 °F) |
| Ağırlık (batarya dahil)          | 460 gram                            |
| Teçhizat                         | El/omuz askısı                      |
| Ekran                            | 2 x 12 karakterli LCD               |
| Kablo bağlantısı                 | N/A                                 |
| Alan sınırlayıcı                 | Evet                                |
| İlişkili alıcılar                | R13, R70, MPCAN, MP08               |