

Veri sayfası

# Uzaktan kumanda sistemi T70 2 Hall Verici

T70 2 HALL, birçok özellik ve aksesuarla son derece özelleştirilebilir. T70 2 HALL, çıkarılabilir EEPROM SIM modülünden tandem sistem çözümlerine kadar, kaldırma uygulamalarına kalite ve güvenilirlik getirir.

## Özellikler

- Yüksek hassasiyetli iki adımlı düğme
- Çift Yönlü iletişim ile Çok Bantlı Radyo
- Son derece özelleştirilebilir
- Harici çıkarılabilir EEPROM SIM modülü

## Faydalar

- Kolay ve hızlı bakım
- Darbelere karşı yüksek dayanıklılık
- Yenilikçi ergonomi
- LCD Ekran

## Uygulamalar

- Kaldırma uygulamalarında kullanılır
- Vinç uygulamalarında

---

[Kapsamlı teknik literatür](#)  
[www.danfoss.com](http://www.danfoss.com) adresinde  
mevcuttur.

---



Description	Value
Durdurma işlevi	Cat. 3-PLd
Giriş Koruma derecesi	IP65/NEMA4
Yoğuşma önleme sistemi	N/A
Frekans bandı	Çoklu band (400 - 930 MHz)
Ana mekanizmalar (maksimum sayı)	Basmalı düğme (10)
Yardımcı mekanizmalar	Switch ve çoklu tuş
Çıkarılabilir EEPROM	Harici
Batarya modeli	BT06K
Batarya ömrü	10 saat
Çalışma sıcaklığı aralığı	-20 °C ile 70 °C (-4 °F ile 158 °F)
Ağırlık (batarya dahil)	460 gram
Teçhizat	El/omuz askısı
Ekran	2 x 12 karakterli LCD
Kablo bağlantısı	N/A
Alan sınırlayıcı	Evet
İlişkili alıcılar	R13, R70, MPCAN, MP08, MP20