

Veri sayfası

Uzaktan kumanda sistemi

R70 ATEX Z2 Alıcı

R13 ATEX Z2 alıcı, potansiyel olarak tehlikeli uygulamalarda güvenilir ve emniyetli çalışmayı sağlamak için birçok özellik ve montaj kitiyle son derece özelleştirilebilir.

Özellikler

- Tam çift yönlü iletişime sahip çok bantlı radyo
- Çıkarılabilir EEPROM SIM modülü
- STOP: PLd, Category 3 according to EN ISO 13849-1:2016
- 13 adet digital çıkış

Faydalar

- Sahaya göre son derece özelleştirilebilir
- Girişimlere karşı frekans yönetimi
- Kolay ve hızlı bakım
- Düşük mekanik risk
- Düşük elektrostatik birikme riski

Uygulamalar

- Patlayıcı ortamlar



Kapsamlı teknik literatür
www.danfoss.com adresinde
mevcuttur.

Tanım	Değer
Durdurma işlevi	Cat. 3-PLd
Giriş Koruma derecesi	IP65/NEMA4
Frekans bandı	Çoklu band (400-930 MHz)
AC güç kaynağı	48-230 Vac \pm 25% (Çoklu voltaj) / 18-30 Vac
DC güç kaynağı	N/A
Anten	Harici / Dahili
Çıkarılabilir EEPROM	Dahili
Sinyal verme	Dahili
ON/OFF çıkış	13 adet
Analog Çıkışlar	N/A
CAN Bus protokolü	N/A
ON/OFF giriş	N/A
Analog giriş	N/A
Çalışma sıcaklığı aralığı	-20° C ile +50° C (-4° F ile +122° F)
Saklama sıcaklık aralığı (24 saat)	-25°C ile 55°C (-13°F ile 167°F)
Saklama sıcaklık aralığı (Uzun Süreler)	-25°C ile 50°C (-13°F ile 131°F)
Bağıl nem	maks. %95 yoğuşmasız
Ağırlık	1350 gr
Boyutlar	245 x 160 x 80
Kablo bağlantısı	N/A
İlişkili vericiler	T70 1 ATEX, T70 2 ATEX

ATEX İşaretleme

- Ex II 3 G D
- Ex ic nA nC IIC T4 Gc
- Ex ic tc IIIC T135°C Dc
- T.amb: -20°C +50°C
- INERIS 14ATEX3013X
- IECEx INE16.0005X